KAWASHIMA

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

KAWASHIMA

PLACA COMPACTADORA DE SOLO PC 1200

Modelo	PC 1200
Código CCM	54-70030
Tipo	Placa Compactadora de Solo
Frequência da vibração	5010 vpm
Força centrífuga	18,0 kN
Dimensões da base	610 x 450 mm
Profundidade da compactação	350 mm
Desempenho	460 m²/h
Óleo do sistema de vibração	SAE 10W-30
Capacidade do reservatório do óleo	150 ml
Modelo do motor Kawashima	GE 700
Tipo do motor	Monocilíndrico, horizontal, 4T, refrig. ar, OHV, gasolina
Potência máxima	7 HP
Dimensões	1050 x 400 x 980 mm
Peso líquido	98 kg

FORÇA CENTRÍFUGA DE 18 KN

RODAS PARA TRANSPORTE

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO

KAWASHIMA

PLACA COMPACTADORA DE SOLO PC 900

Modelo	PC 900
Cód. CCM	54-03000
Tipo	Placa compactadora de solo
Frequência de vibração	5500 vpm
Força centrífuga	13 kN
Desempenho	660 m²/h
Dimensões da base	530 x 500 mm
Profundidade de compactação	300 mm
Capacidade do tanque de água	14 L
Motor	Kawashima GE 700-O
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar, OHV, gasolina
Potência máxima	7 HP
Capacidade do tanque de combustível	3,6 L
Filtro de ar	Banhado a óleo
Dimensões	1100 x 500 x 830 mm
Peso líquido	88 kg

FORÇA CENTRÍFUGA DE 13 KN

RODAS PARA TRANSPORTE

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO

RESERVATÓRIO DE 14 LITROS

CORTADOR DE CONCRETO CC 160

Modelo	CC 160
Cód. CCM	54-02000
Tipo	Cortador de concreto
Profundidade máxima de Corte	140 mm
Disco de Corte (acompanha)	16” - uso geral
Capacidade para discos	12” a 16”
Capacidade do tanque de água	35 L
Motor	Kawashima GE 1500
Tipo do motor	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico
Potência máxima	15 HP
Capacidade do tanque de combustível	6,5 L
Filtro de ar	Banhado a óleo
Dimensões	1550 x 540 x 950 mm
Peso líquido	125 kg

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO **ACOMPANHA DISCO DE CORTE 16” PARA USO GERAL**

CORTADOR DE CONCRETO CC 140

Modelo	CC 140
Cód. CCM	54-02010
Tipo	Cortador de concreto
Profundidade máxima de Corte	90 mm
Disco de Corte (acompanha)	14” - uso geral
Capacidade para discos	12” a 14”
Capacidade do tanque de água	12 L
Motor	Kawashima GE 700
Tipo do motor	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico
Potência máxima	7 HP
Capacidade do tanque de combustível	3,6 L
Filtro de ar	Banhado a óleo
Dimensões	1650 x 480 x 950 mm
Peso líquido	90 kg

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO **ACOMPANHA DISCO DE CORTE 14” PARA USO GERAL**

DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTADORES DE CONCRETO

DISCOS DIAMANTADOS PARA USO GERAL

Produtos Disponíveis			
Código	Ø Disco	Ø Encaixe	Espessura do segmento
54-34340	12”	1”	3,0 mm
54-34341	12”	1”	2,0 mm
54-34370	14”	1”	3,2 mm
54-34371	14”	1”	2,2 mm
54-34400	16”	1”	3,5 mm
54-34401	16”	1”	2,4 mm

DISCOS DIAMANTADOS PARA CONCRETO

Produtos Disponíveis			
Código	Ø Disco	Ø Encaixe	Espessura do segmento
54-34330	12”	1”	3,0 mm
54-34331	12”	1”	2,0 mm
54-34360	14”	1”	3,2 mm
54-34361	14”	1”	2,2 mm
54-34390	16”	1”	3,5 mm
54-34391	16”	1”	2,4 mm

DISCOS DIAMANTADOS PARA ASFALTO

Produtos Disponíveis			
Código	Ø Disco	Ø Encaixe	Espessura do segmento
54-34320	12”	1”	3,0 mm
54-34321	12”	1”	2,0 mm
54-34350	14”	1”	3,2 mm
54-34351	14”	1”	2,2 mm
54-34380	16”	1”	3,5 mm
54-34381	16”	1”	2,4 mm

KAWASHIMA

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO TR 75

Modelo	TR 75
Código CCM	54-70020
Tipo	Compactador de Percussão
Frequência de impacto	640 - 680 / min
Força centrífuga	14,0 kN
Dimensões da sapata	345 x 285 mm
Profundidade da compactação	550 mm
Óleo do compactador	SAE 10W-30
Capacidade do óleo do compactador	900 ml
Modelo do motor	Kawashima GE 400-P
Tipo do motor	Monocilíndrico, horizontal, 4T, refrig. ar, OHV, gasolina
Potência máxima	3,7 HP
Capacidade do tanque de combustível	2 L
Óleo de lubrificação do motor	SAE 15W-40
Capacidade do cárter	350 ml
Dimensões	755 x 465 x 1060 mm
Peso líquido	95 kg

FORÇA CENTRÍFUGA DE 14,0 KN

MOTOR KAWASHIMA DE 3,7 HP

COIFA, SAPATA E TAMPA DO TANQUE FABRICADOS NA ALEMANHA

EMBREAGEM JAPONESA

ROLAMENTO NSK

KAWASHIMA

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO TR 75-R

Modelo	TR 75-R
Código CCM	54-70010
Tipo	Compactador de Percussão
Frequência de impacto	640 - 680 / min
Força centrífuga	14,0 kN
Dimensões da sapata	345 x 285 mm
Profundidade da compactação	550 mm
Óleo do compactador	SAE 10W-30
Capacidade do óleo do compactador	900 ml
Modelo do motor	Robin EH12
Tipo do motor	Monocilíndrico, horizontal, 4T, refrig. ar, OHV, gasolina
Potência máxima	4 HP
Capacidade do tanque de combustível	2 L
Óleo de lubrificação do motor	SAE 15W-40
Capacidade do cárter	600 ml
Dimensões	755 x 465 x 1060 mm
Peso líquido	95 kg

FORÇA CENTRÍFUGA DE 14,0 KN

MOTOR ROBIN EH 12 DE 4 HP

COIFA, SAPATA E TAMPA DO TANQUE FABRICADOS NA ALEMANHA

EMBREAGEM JAPONESA

ROLAMENTO NSK

ALISADOR DE CONCRETO PT 360 - SEM MOTOR

KAWASHIMA

Modelo	PT 360
Cód. CCM	54-01061
Tipo	Alisador de concreto (sem motor)
Diâmetro de trabalho	910 mm
Número de pás	4
Inclinação de pás	0 - 12 graus
Dimensões das pás	345 x 150 mm
Rotação das pás	120 - 140 rpm
Dimensões	1800 x 970 x 910 mm
Peso líquido	72 kg

*Imagem ilustrativa. Motor vendido separadamente.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA ALISADOR DE CONCRETO

ACESSÓRIO DISCO DE FLOTAGEM

KAWASHIMA

Cód. CCM	54-36390
Tipo	Disco de flotagem
Diâmetro de trabalho	960 mm
Aplicação	Para alisador PT 360

ACESSÓRIO PÁ PARA ALISADOR

KAWASHIMA

Cód. CCM	54-35660
Tipo	Pá para alisador
Dimensões	345 x 150 mm
Composição	1 unidade
Aplicação	Para alisador PT 360

ACESSÓRIO PÁ PARA ALISADOR

KAWASHIMA

Cód. CCM	54-12000
Tipo	Pá para alisador
Dimensões	355 x 150 mm
Composição	4 unidades
Aplicação	P/ alisador de concreto de outras marcas

NIVELADORA DE CONCRETO RV 430 - UNIDADE MOTRIZ

KAWASHIMA

Modelo	RV 430
Cód. CCM	54-04000
Tipo	Niveladora de concreto - Unidade Motriz
Motor	Kawashima M-4300
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	42,7 cc
Capacidade do tanque de combustível	1,1 L
Dimensões	600 x 440 x 300 mm
Peso líquido	12,70 kg

Imagem ilustrativa. A régua é um acessório opcional vendido separadamente.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA NIVELADORA DE CONCRETO

ACESSÓRIO RÉGUA 1,22M PARA NIVELADOR RV 430

KAWASHIMA

Cód. CCM	54-04010
Tipo	Régua
Comprimento	1,22 m
Aplicação	Para nivelador RV 430

ACESSÓRIO RÉGUA 1,88M PARA NIVELADOR RV 430

KAWASHIMA

Cód. CCM	54-04020
Tipo	Régua
Comprimento	1,88 m
Aplicação	Para nivelador RV 430

ACESSÓRIO RÉGUA 3M PARA NIVELADOR RV 430

KAWASHIMA

Cód. CCM	54-04030
Tipo	Régua
Comprimento	3 m
Aplicação	Para nivelador RV 430

KAWASHIMA

BASE GIRATÓRIA

VIBRADOR DE CONCRETO - UNIDADE MOTRIZ ELÉTRICA PARA MANGOTE VIBRADOR E BOMBA SUBMERSÍVEL

Modelo	V2-M	V2-T
Cód. CCM	54-10180	54-10190
Tipo	Vibrador de concreto - Unidade motriz elétrica	
Tipo do motor	Elétrico, 2 pólos, proteção IP44	
Potência	2 HP	
Tensão	220 V - Monofásico	220 V - Trifásico
Rotação	3400 rpm	
Tipo do Acoplamento	Universal	
Dimensões	420 x 250 x 270 mm	
Peso líquido	17,5 kg	

VIBRADOR DE CONCRETO - UNIDADE MOTRIZ A GASOLINA PARA MANGOTE VIBRADOR E BOMBA SUBMERSÍVEL

KAWASHIMA

BASE GIRATÓRIA

Modelo	V 70-G
Cód. CCM	54-10050
Tipo	Vibrador de concreto - Unidade motriz a gasolina
Motor	Kawashima GE 700
Potência	7,0 HP
Dimensões	500 x 410 x 430 mm
Peso líquido	22,5 kg

KAWASHIMA SERIE E

BASE GIRATÓRIA

Modelo	V 55-GB
Cód. CCM	54-10041
Tipo	Vibrador de concreto - Unidade motriz a gasolina
Motor	Kawashima Serie E - GE 550-B
Potência	5,5 HP
Dimensões	480 x 425 x 390 mm
Peso líquido	21 kg

KAWASHIMA SERIE E

BASE GIRATÓRIA

Modelo	V 70-GB
Cód. CCM	54-10051
Tipo	Vibrador de concreto - Unidade motriz a gasolina
Motor	Kawashima Serie E - GE 700-B
Potência	7,0 HP
Dimensões	480 x 425 x 390 mm
Peso líquido	21 kg

ACESSÓRIO MANGOTE VIBRADOR COM ACOPLAMENTO UNIVERSAL

COMPATÍVEIS COM VIBRADORES DE CONCRETO KAWASHIMA E OUTROS

Modelo	V 326-M	V 386-M	V 456-M	V 606-M
Cód. CCM	54-10100	54-10110	54-10120	54-10130
Tipo	Acessório mangote para unidade motriz			
Amplitude de Vibração	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm
Frequência de Vibração	9000 a 12000 rpm			
Diâmetro do tubo	32 mm	38 mm	45 mm	60 mm
Comprimento do tubo	388 mm	465 mm	470 mm	473 mm
Diâmetro do Eixo Flexível	10 mm	10 mm	10 mm	13 mm
Rotação Necessária	3600 rpm			
Comprimento Total	6 metros			
Peso Líquido	14,7 kg	15,7 kg	16,7 kg	23,2 kg

ACESSÓRIO BOMBA SUBMERSÍVEL COM ACOPLAMENTO UNIVERSAL

KAWASHIMA

Modelo	B25-M	B35-M
Cód. CCM	54-10140	54-10150
Tipo	Acessório bomba submersível de mangote para unidade motriz	
Diâmetro de sucção	2”	3”
Comprimento	5 metros	
Vazão máxima	900 l/min	1200 l/min
Altura máxima de envio	18 m	25 m
Rotação necessária	3600 rpm	

COMPATÍVEIS COM VIBRADORES DE CONCRETO KAWASHIMA E OUTROS

MARTELETES ROMPEDORES

KAWASHIMA

PUNHO EMBORRACHADO

FUNÇÃO BATE ESTACA

PUNHOS EMBORRACHADOS
Reduzem a vibração e aumentam o conforto durante a operação.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO A AR
Menor impacto durante a operação.

MR 33GBE

MR 52G

MR 54G

TODOS OS MODELOS ACOMPANHAM 1 PONTEIRA E 1 TALHADEIRA

Modelo	MR 33GBE	MR 52G	MR 54G
Cód. CCM	54-00120	54-00130	54-00140
Tipo	Martelete Rompedor e Bate-estaca	Martelete Rompedor	Martelete Rompedor
Batidas por minuto (sem carga)	1700 a 2230 min-1	1500 min-1	600 a 1600 min-1
Força de impacto	25 a 45 J	20 a 55 J	20 a 65 J
Diâmetro do encaixe	21 mm (sextavado)	25 mm (sextavado)	25 mm (sextavado)
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar	Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar	Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar
Cilindradas	32,7 cc	52 cc	54,5 cc
Dimensões	603 x 280 x 375 mm	690 x 370 x 270 mm	785 x 550 x 325 mm
Peso líquido	10,5 kg	20,5 kg	24 kg

ACESSÓRIO PONTEIRA P/ MR 33GBE

Cód. CCM	54-00440
Tipo	Ponteira
Altura	230 mm
Aplicação	Para martelete MR 33GBE
Diâmetro do encaixe	21 mm (sextavado)

ACESSÓRIO TALHADEIRA PARA MR 33GBE

Cód. CCM	54-00430
Tipo	Talhadeira
Altura	230 mm
Largura da ponta	30 mm
Aplicação	Para martelete MR 33GBE
Diâmetro do encaixe	21 mm (sextavado)

ACESSÓRIO PONTEIRA PARA MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00380
Tipo	Ponteira
Altura	290mm
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G
Diâmetro do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO TALHADEIRA P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00400
Tipo	Talhadeira
Altura	290 mm
Larg. da ponta	35 mm
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G
Diâm. do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO TALHADEIRA LARGA P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00410
Tipo	Talhadeira larga
Altura	290 mm
Larg. da ponta	50 mm
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G
Diâm. do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO TALHADEIRA CURVA P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00420
Tipo	Talhadeira curva
Altura	290 mm
Larg. da ponta	75 mm
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G
Diâm. do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO COLHER P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00300
Tipo	Colher
Altura	290 mm
Aplicação	P/ marteletes MR 52G e MR 54G
Diâmetro do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO PÁ QUADRADA P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00320
Tipo	Pá quadrada
Largura da pá	135 mm
Aplicação	P/ marteletes MR 52G e MR 54G
Diâmetro do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO PÁ TRIÂNGULO P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00340
Tipo	Pá triângulo
Largura da pá	135 mm
Aplicação	P/ marteletes MR 52G e MR 54G
Diâmetro do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO HASTE PARA PICOTADOR / SOCADOR P/ MR 52G MR 54G

Cód. CCM	54-00390
Tipo	Haste para picotador / socador
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G
Diâmetro do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO HASTE PARA PICOTADOR / SOCADOR P/ MR 33GBE

Cód. CCM	54-00391
Tipo	Acessório haste para picotador / socador
Altura	750 mm
Aplicação	Para martelete MR 33GBE
Diâmetro Do Encaixe	21 mm (sextavado)

ACESSÓRIO PICOTADOR / SOCADOR P/ MR 52G E MR 54G

utilize haste:
- 54-00390
- 54-00391

Cód. CCM	54-00330
Tipo	Picotador / socador
Tamanho da base	60 x 60 mm
Observações	Haste não acompanha o picotador / socador
Aplicação	Para marteletes MR 33GBE, MR 52G e MR 54G

ACESSÓRIO HASTE PARA PÁ LARGA P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00350
Tipo	Haste para pá larga
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G
Diâmetro do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO PÁ LARGA P/ MR 52G E MR 54G

utilize haste:
- 54-00350

Cód. CCM	54-00310
Tipo	Pá larga
Largura da pá	150 mm
Observações	Haste não acompanha a pá larga
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G.

ACESSÓRIO HASTE P/ COMPACTADOR P/ MR 52G E MR 54G

Cód. CCM	54-00360
Tipo	Haste para compactador
Aplicação	Para marteletes MR 52G e MR 54G
Diâmetro do encaixe	25 mm (sextavado)

ACESSÓRIO COMPACTADOR P/ MR 52G E MR 54G

utilize haste:
- 54-00360



Cód. CCM	54-00370
Tipo	Compactador
Tamanho da base	150 x 150 mm
Observações	Haste não acompanha o compactador
Aplicação	P/ marteletes MR 52G e MR 54G

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

230623v2