CCM DO BRASIL

LINHA COMPLETA
CORTADORES DE GRAMA

NAKASHI

KAWASHIMA

2 HP	3 EM 1	3,4 HP	4 EM 1	3,4 HP	4 EM 1	3,5 HP	2 EM 1	3,5 HP	2 EM 1
Bandeja Plástica Ideal para regiões litorâneas		Rodas traseiras altas		Com tração Rodas traseiras altas		Motor 2T Ideal para terrenos inclinados		Rodas traseiras altas Motor 2T Ideal para terrenos inclinados	

Modelo	LR 160-P	LR 181	LR 181-T	LR 200-35	LR 200-H35
Cód. CCM	56-04980	56-05001	56-05011	56-08820	56-08830
Tipo	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina
Motor	Kawashima	Kawashima GV 401	Kawashima GV 401	Kawashima SV 350	Kawashima SV 350
Potência máx.	2 HP	3,4 HP	3,4 HP	3,5 HP	3,5 HP
Cilindrada	99 cc	144 cc	144 cc	122 cc	122 cc
Largura de corte	16” (40,6 cm)	18” (45,7 cm)	18” (45,7 cm)	20” (50,8 cm)	20” (50,8 cm)
Descarga	3 em 1 - traseira, coletor e reciclador	4 em 1 - coletor, reciclador e descarga lateral e traseira	4 em 1 - coletor, reciclador e descarga lateral e traseira	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador
Tração	Não	Não	Sim	Não	Não
Rodas dianteiras	6” (15,2 cm)	7” (17,8 cm) - com rolamento	7” (17,8 cm) - com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento
Rodas traseiras	7” (17,8 cm)	10” (25 cm) com rolamento	10” (25 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento	10” (25,4 cm) com rolamento
Sistema de partida	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendimento aprox. de corte	812 m²/h	920 m²/h	1656 m²/h	1020 m²/h	1020 m²/h
Regulagem da altura de corte	5 posições, ajuste individual	6 posições, ajuste central	6 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central
Altura de corte	25 - 70 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm
Capacidade do coletor	40 L	65 L	65 L	-	-
Alavanca de aceleração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo do motor	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, OHV, monocilíndrico	Monocilíndrico, 2T, vertical, ref. a ar, gasolina	Monocilíndrico, 2T, vertical, ref. a ar, gasolina
Eixo do motor	7/8” x 46 mm	7/8” x 80 mm	7/8” x 80 mm	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 61,9 mm
Capac. do tanque de combustível	0,6 L	1 L	1 L	1,65 L	1,65 L
Óleo do motor	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	-	-
Peso líquido	19,10 kg	21,3 kg	24,3 kg	25 kg	25,3 kg

3,4 HP	2 EM 1	3,4 HP	2 EM 1	4 HP	2 EM 1	4 HP	2 EM 1	6 HP	2 EM 1
		Rodas traseiras altas				Rodas traseiras altas			

Modelo	LR 200-34	LR 200-H34	LR 200-40	LR 200-H40	LR 200-60
Cód. CCM	56-05101	56-07271	56-05100	56-07270	56-05090
Tipo	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina
Motor	Kawashima GV 401	Kawashima GV 401	Kawashima GV 400	Kawashima GV 400	Kawashima GV 600
Potência máx.	3,4 HP	3,4 HP	4 HP	4 HP	6 HP
Cilindrada	144 cc	144 cc	139 cc	139 cc	173 cc
Largura de corte	20” (50,8 cm)	20” (50,8 cm)	20” (50,8 cm)	20” (50,8 cm)	20” (50,8 cm)
Descarga	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador
Tração	Não	Não	Não	Não	Não
Rodas dianteiras	7” (17,8 cm) - com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) - com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento
Rodas traseiras	7” (17,8 cm) - com rolamento	10” (25,4 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) - com rolamento	10” (25,4 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento
Sistema de partida	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendimento aprox. de corte	1020 m²/h	1020 m²/h	1020 m²/h	1020 m²/h	1020 m²/h
Regulagem da altura de corte	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central
Altura de corte	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm
Capacidade do coletor	-	-	-	-	-
Alavanca de aceleração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo do motor	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico
Eixo do motor	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 61,9 mm
Capac. do tanque de combustível	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L
Óleo do motor	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Peso líquido	29 kg	29,3 kg	29 kg	29,3 kg	29,6 kg

6 HP 2 EM 1	6,5 HP 2 EM 1	6,5 HP 2 EM 1	6 HP 2 EM 1	6,5 HP 2 EM 1
Rodas traseiras altas		Rodas traseiras altas	Rodas traseiras altas	Rodas traseiras altas

Modelo	LR 200-H60	LR 200-65	LR 200-H65	LR 220-H	LR 220-H65
Cód. CCM	56-07280	56-04990	56-07290	56-05040	56-04970
Tipo	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina
Motor	Kawashima GV 600	Kawashima GV 650	Kawashima GV 650	Kawashima GV 600	Kawashima GV 650
Potência máx.	6 HP	6,5 HP	6,5 HP	6 HP	6,5 HP
Cilindrada	173 cc	196 cc	196 cc	173 cc	196 cc
Largura de corte	20” (50,8 cm)	20” (50,8 cm)	20” (50,8 cm)	22” (55 cm)	22” (55 cm)
Descarga	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador	2 em 1 - lateral e reciclador
Tração	Não	Não	Não	Não	Não
Rodas dianteiras	7” (17,8 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento	8” (20 cm) - com rolamento	8” (20 cm) - com rolamento
Rodas traseiras	10” (25,4 cm) com rolamento	7” (17,8 cm) com rolamento	10” (25,4 cm) com rolamento	12” (30 cm) com rolamento	12” (30 cm) com rolamento
Sistema de partida	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendimento aprox. de corte	1020 m²/h	1020 m²/h	1020 m²/h	1100 m²/h	1100 m²/h
Regulagem da altura de corte	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central	8 posições, ajuste central
Altura de corte	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm	15 - 85 mm	15 - 85 mm
Capacidade do coletor	-	-	-	-	-
Alavanca de aceleração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo do motor	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico
Eixo do motor	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 61,9 mm	7/8” x 80 mm	7/8” x 80 mm
Capac. do tanque de combustível	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L
Óleo do motor	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Peso líquido	29,9 kg	28,35 kg	28,65 kg	34 kg	34 kg

6 HP 4 EM 1	6 HP 4 EM 1	6,5 HP 4 EM 1	6,5 HP 4 EM 1	6,5 HP 4 EM 1
Rodas traseiras altas	Rodas traseiras altas Com tração	Rodas traseiras altas	Rodas traseiras altas Com tração	Rodas traseiras altas Com tração

Modelo	LR 220	LR 220-T	LR 225	LR 225-T	LR 225-TE
Cód. CCM	56-05020	56-05030	56-05070	56-05080	56-05060
Tipo	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina	Cortador de grama a gasolina
Motor	Kawashima GV 600	Kawashima GV 600	Nakashi	Nakashi	Nakashi
Potência máx.	6 HP	6 HP	6,5 HP	6,5 HP	6,5 HP
Cilindrada	173 cc	173 cc	196 cc	196 cc	196 cc
Largura de corte	22” (55 cm)	22” (55 cm)	22” (55 cm)	22” (55 cm)	22” (55 cm)
Descarga	4 em 1 - coletor, reciclador, descarga lateral e traseira	4 em 1 - coletor, reciclador, descarga lateral e traseira	4 em 1 - coletor, reciclador, descarga lateral e traseira	4 em 1 - coletor, reciclador, descarga lateral e traseira	4 em 1 - coletor, reciclador, descarga lateral e traseira
Tração	Não	Sim	Não	Sim	Sim
Rodas dianteiras	8” (20 cm) - com rolamento	8” (20 cm) - com rolamento	8” (20 cm) - com rolamento	8” (20 cm) - com rolamento	8” (20 cm) - com rolamento
Rodas traseiras	12” (30 cm) com rolamento	12” (30 cm) com rolamento	12” (30 cm) com rolamento	12” (30 cm) com rolamento	12” (30 cm) com rolamento
Sistema de partida	Manual	Manual	Manual	Manual	Elétrico e manual
Rendimento aprox. de corte	1100 m²/h	1980 m²/h	1100 m²/h	1980 m²/h	1980 m²/h
Regulagem da altura de corte	6 posições, ajuste central	6 posições, ajuste central	6 posições, ajuste central	6 posições, ajuste central	6 posições, ajuste central
Altura de corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Capacidade do coletor	65 L	65 L	65 L	65 L	65 L
Alavanca de aceleração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo do motor	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico	4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico
Eixo do motor	7/8” x 80 mm	7/8” x 80 mm	7/8” x 80 mm	7/8” x 80 mm	7/8” x 80 mm
Capac. do tanque de combustível	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L
Óleo do motor	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Peso líquido	34 kg	37 kg	32,7 kg	35,7 kg	39,2 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE CADA LINHA

LINHA LR 160-P

- Empunhadura acolchoada
- Alavanca de parada de emergência
- Alavanca de aceleração
- Alça dobrável
- Ajuste individual de regulagem de altura com 5 posições
- Motor Kawashima 2 HP, 4 tempos
- Bandeja em plástico reforçado de alta resistência
- Rodas traseiras de 7”
- 3 em 1: descarga traseira, coletor e reciclador

LINHA LR 181

- Empunhadura acolchoada
- Alavanca de parada de emergência
- Alavanca de aceleração
- Alça dobrável através de alavanca
- Ajuste central com regulagem de altura com 6 posições
- Motor Kawashima de 3,4 HP, 4 tempos
- Bandeja em aço reforçado
- Rodas traseiras altas 10”
- Rolamento nas 4 rodas
- 4 em 1: Coletor, reciclador, descarga lateral e traseira
- Coletor de 65 litros
- Opção com e sem tração traseira

LINHA LR 200

- Empunhadura acolchoada
- Alavanca de parada de emergência
- Alavanca de aceleração
- Alça dobrável
- Ajuste central de regulagem de altura com 8 posições
- Motor Kawashima de 3,4 a 6,5 HP
- Bandeja em aço reforçado
- Rodas traseiras nas opções alta ou baixa
- Rolamento nas 4 rodas
- 2 em 1: Descarga lateral e reciclador

LINHA LR 200-35
EQUIPADO COM MOTOR 2T

- Empunhadura acolchoada
- Alavanca de aceleração
- Alça dobrável
- Ajuste central de regulagem de altura com 8 posições
- Motor Kawashima de 3,5 HP (2 tempos)
- Bandeja em aço reforçado
- Rodas traseiras nas opções alta ou baixa
- Rolamento nas 4 rodas
- 2 em 1: Descarga lateral e reciclador

LINHA LR 220 H

- Empunhadura acolchoada
- Alavanca de parada de emergência
- Alavanca de aceleração
- Alça dobrável através de alavanca
- Ajuste central de regulagem de altura com 8 posições
- Motor Kawashima de 6 e 6,5 HP, 4 tempos
- Bandeja em aço reforçado
- Rodas traseiras altas 12”
- Rolamento nas 4 rodas
- 2 em 1: Descarga lateral e reciclador

LINHA LR 220

- Empunhadura acolchoada
- Alavanca de parada de emergência
- Alavanca de aceleração
- Alça dobrável através de alavanca
- Ajuste central de regulagem de altura com 6 posições
- Motor Kawashima de 6 HP, 4 tempos
- Bandeja em aço reforçado
- Rodas traseiras altas 12”
- Rolamento nas 4 rodas
- 4 em 1: Coletor, reciclador, descarga lateral e traseira
- Coletor de 65 litros
- Opção com e sem tração traseira

LINHA LR 225

- Empunhadura acolchoada
- Alavanca de parada de emergência
- Alavanca de aceleração
- Alça dobrável através de alavanca
- Ajuste central de regulagem de altura com 6 posições
- Motor Kawashima ou Nakashi 6,5 HP, 4 tempos
- Bandeja em aço reforçado
- Rodas traseiras altas 12”
- Rolamento nas 4 rodas
- 4 em 1: Coletor, reciclador, descarga lateral e traseira
- Coletor de 65 litros
- Opção com e sem tração traseira

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

230824-V3