LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

JetMac

JetMac

BICOS COM ENGATE RÁPIDO

PISTOLA COM TRAVA DE SEGURANÇA

ALÇA ESCAMOTEÁVEL

MOTOR KAWASHIMA

MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM TRAMA DE AÇO

BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM PISTÃO CERAMIZADO

CHASSI EM AÇO TUBULAR REFORÇADO

PARTIDA ELÉTRICA

PNEU COM CÂMARA DE AR

As características e especificações podem variar de acordo com o modelo de lavadora. Consulte a especificação ao lado.

Jogo com 5 bicos de engate rápido. Cada modelo com um tipo específico de jato, para um maior leque de aplicações.

Bomba de alta pressão com pistão ceramizado, resistente ao choque mecânico, térmico e ao desgaste por abrasão.

Motor Kawashima de excelente performance. Nas versões gasolina ou diesel de acordo com o modelo de lavadora.

Pistola com engate rápido para mangueira. Equipada com trava de segurança que ajuda a evitar acidentes.

Lança de alta resistência com engate rápido de 1/4" para bcios e rosca M22 para conexão com pistola.

Mangueira de aspiração de detergente com filtro, para evitar a passagem de detritos.

JetMac

As Lavadoras de Alta Pressão a combustão Jet Mac, estão disponíveis em 5 versões a gasolina e 1 a diesel, sendo todas equipadas com motores Kawashima e bomba de alto desempenho com pistão ceramizado, além do chassi de aço tubular com alça para manejo e rodas. Acompanham cinco bicos, sendo quatro com variações de jato e o quinto (bico preto) específico para aplicação de detergente. Suas pistolas possuem trava de segurança e sistema de engate rápido para mangueira e bicos.

IDEAL PARA LAVAGEM DE TRATORES, COLHEITADEIRAS, CAMINHÕES, CHIQUEIROS, ETC.

Modelo	JG7 A200	JG7 T200	JG7 T200-E
Cód. CCM	76-65800	76-65810	76-65830
Tipo	Lavadora de alta pressão a gasolina	Lavadora de alta pressão a gasolina	Lavadora de alta pressão a gasolina
Tipo de bomba	Axial	Tríplex	Tríplex
Pressão de trabalho	18 MPa (180 bar / 2600 lbs)	19 MPa (190 bar / 2750 lbs)	19 MPa (190 bar / 2750 lbs)
Pressão máxima	19,3 MPa (193 bar / 2800 lbs)	20,6 MPa (206 bar / 3000 lbs)	20,6 MPa (206 bar / 3000 lbs)
Vazão máxima	11,3 l/min	12,6 l/min	12,6 l/min
Cabeçote	Latão	Latão	Latão
Válvula easy start	-	Sim	Sim
Motor	Kawashima GE 700 (7 HP)	Kawashima GE 700 (7 HP)	Kawashima GE 700-E (7 HP)
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar
Sistema de partida*	Manual	Manual	Elétrico e manual
Dimensões	1000 x 530 x 650 mm	1000 x 530 x 650 mm	1000 x 530 x 650 mm
Peso líquido	36 kg	39 kg	40 kg
Dimensões da Embalagem	710 x 400 x 475 mm	710 x 400 x 475 mm	710 x 400 x 475 mm
Peso bruto	38 kg	41 kg	42 kg
Acompanham	1 mangueira (10 m) com trama de aço, jogo com 5 bicos com engate rápido, 1 pistola com trava de segurança, 1 mangueira para detergente		

*Nenhum dos equipamentos acompanha bateria.

Modelo	JG14 T250	JG14 T250-E	JD10 T250
Cód. CCM	76-65820	76-65840	76-65900
Tipo	Lavadora de alta pressão a gasolina	Lavadora de alta pressão a gasolina	Lavadora de alta pressão a diesel
Tipo de bomba	Tríplex	Tríplex	Tríplex
Pressão de trabalho	23,5 MPa (235 bar / 3400 lbs)	23,5 MPa (235 bar / 3400 lbs)	23,5 MPa (235 bar / 3400 lbs)
Pressão máxima	24,8 MPa (248 bar / 3600 lbs)	24,8 MPa (248 bar / 3600 lbs)	24,8 MPa (248 bar / 3600 lbs)
Vazão máxima	18,2 l/min	18,2 l/min	18,2 l/min
Cabeçote	Latão	Latão	Latão
Válvula easy start	Sim	Sim	Sim
Motor	Kawashima GE 1400 (14 HP)	Kawashima GE 1400-E (14 HP)	Kawashima DE 1000-E (10 HP)
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar
Sistema de partida*	Manual	Elétrica e manual	Elétrica e manual
Dimensões	1100 x 620 x 750 mm	1100 x 620 x 750 mm	1040 x 680 x 900 mm
Peso líquido	63 kg	66 kg	97 kg
Dimensões da Embalagem	790 x 500 x 600 mm	790 x 500 x 600 mm	800 x 530 x 640 mm
Peso bruto	66 kg	69 kg	100 kg
Acompanham	1 mangueira (10 m) com trama de aço, jogo com 5 bicos com engate rápido, 1 pistola com trava de segurança, 1 mangueira para detergente		

JetMac

ESCOVA ROTATIVA - FIXA

- Haste: 22 cm

Cód. CCM	Aplicação
76-10970	Toda linha Jet Mac

ESCOVA ROTATIVA - 180º

- Haste: 22 cm
- Ajuste 180°

Cód. CCM	Aplicação
32-00830	Toda linha Jet Mac

ESCOVA ROTATIVA - 180º

- Haste: 60 cm
- Ajuste 180°

Cód. CCM	Aplicação
31-50060	Toda linha Jet Mac

ESCOVA FIXA

Cód. CCM	Aplicação
76-10980	Toda linha Jet Mac

BICO ROTATIVO

- Com Giclê

Cód. CCM	Aplicação
76-10950	JG7 A200 / T200

Pressão	206 bar / 3000 lbs
Temp. Máx.	60° C
Características	Com engate rápido 1/4” Bico de cerâmica

BICO ROTATIVO

- Com Giclê

Cód. CCM	Aplicação
76-10960	JG14 T250 / JD10 T250

Pressão	275 bar / 4000 lbs
Temp. Máx.	60° C
Características	Com engate rápido 1/4” Bico de cerâmica

BICO COM GICLÊ - ENGATE RÁPIDO 1/4”



Cód. CCM	Ø bico	Aplicação
76-10530	2.5	A200
76-10560	3.0	T200
76-10590	4.0	T250



Cód. CCM	Ø bico	Aplicação
76-10540	2.5	A200
76-10570	3.0	T200
76-10600	4.0	T250



Cód. CCM	Ø bico	Aplicação
76-11450	3.0	T200
76-11460	4.0	T250



Cód. CCM	Ø bico	Aplicação
76-10520	2.5	A200
76-10550	3.0	T200
76-10580	4.0	T250

Cód. CCM	Aplicação
76-10610	Todas as Lavadoras Jet Mac

DESENTUPIDORES

Cód. CCM	Comprimento	Aplicação
31-50080	10 metros	Toda linha Jet Mac

Cód. CCM	Comprimento	Aplicação
76-10990	15 metros	Jet Mac JG7 A200 / T200

KITS HIDROJATO

- Conexão: M22
- Pressão: 250 bar / 3650 lbs
- Temperatura máx.: 90°C

Cód. CCM	Descrição - Aplicação
83-33660	Giglê - 1,4 mm - Consulte
83-33670	Giglê - 1,5 mm - Linha Jet Mac

Conexão: M22
Pressão: 250 bar / 3650 lbs
Temperatura máx.: 90°C

Cód. CCM	Descrição - Aplicação
83-34500	Giclê - 1,4 mm - Consulte
83-34510	Giclê - 1,5 mm - Linha Jet Mac
83-34520	Giglê - 1,6 mm - Linha Jet Mac

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

V3-220316