KAWASHIMA

MICROTRATOR MCG 780

KAWASHIMA

Modelo	MCG 780
Cód. CCM	33-00250
Tipo	Microtrator a gasolina
Quantidade de lâminas	24 (8 x 3 com disco lateral)
Diâmetro das lâminas	350 mm
Largura da aração	1000 mm
Profundidade de aração	145 a 175 mm
Marchas	2 frente / 1 ré
Sistema de transmissão	Corrente
Tipo de transmissão	Direta
Velocidade máxima à frente	8,22 / 10,25 km/h
Velocidade máxima à ré	5,62 km/h
Sistema de embreagem	Correia tensionada
Pneus	4.00-8
Largura do eixo	373 mm
Óleo da caixa de transmissão	SAE 70W90
Modelo do motor	Kawashima
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar, gasolina
Potência máxima	7 HP
Sistema de partida	Manual, autorretrátil
Filtro de ar	Banhado a óleo
Capac. do tanque de combustível	3,6 L
Óleo de lubrificação do motor	SAE 15W-40
Dimensões do equipamento	1640 x 610 x 880 mm
Peso líquido	84 kg

CONFIRA TAMBÉM

MICROTRATOR DIESEL
MCD 580
33-00230

ACESSÓRIOS OPCIONAIS (VENDIDOS SEPARADAMENTE)

ENXADA ROTATIVA PROFUNDA
CÓD. 33-00262
Especial, com pontas para terrenos mais duros.



SULCADOR SIMPLES
CÓD. 33-00263
Para uso no plantio.

SULCADOR AJUSTÁVEL
CÓD. 33-00264
Para uso no plantio, com maior profundidade.

ARADO TIPO AIVECA
CÓD. 33-00265
Para tombar a terra, aração.

COLHEDOR DE BATATA
CÓD. 33-00266
Para arrancar batatas colocando-as na superfície.

SAPATA DE FERRO PARA RODAS
CÓD. 33-59004
Para colocar sobre os pneus (4.00-8) e usar em terreno lamacento.

RODAS DE FERRO PARA BANHADOS
CÓD. 33-00267
Ideal para trabalhar em terreno lamacento, substitui os pneus.

RODAS PARA CAPINAR
CÓD. 33-00268
Para capinação, substitui os pneus.

ENXADA ROTATIVA 800 MM
CÓD. 33-57940
Facas especiais reforçadas, com 6 grupos de 4 peças
24 facas (6x4)
Largura 800 mm

ENXADA ROTATIVA 1000 MM
CÓD. 33-57941
Facas especiais reforçadas, com 8 grupos de 3 peças
24 facas (8x3)
Largura 1000 mm

SUGESTÃO DE MONTAGEM (OPCIONAL)

RODADO DUPLO • MAIOR ADERÊNCIA EM TERRENOS ACIDENTADOS

PAR DE RODAS COMPLETA SEM CUBO

DUAS OPÇÕES DE PNEUS PARA ESCOLHER

- CÓD. 33-58576 - 3.50-6
- CÓD. 33-00261 - 4.00-8

EXTENSOR DE EIXO
CÓD. 33-59058
Necessário soldar as porcas no extensor, a fim de permitir o aperto após a montagem.

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone: (41) 3136-9100