KAWASHIMA
MOTORES ESTACIONÁRIOS

EIXO VERTICAL

MOTOR 2T COM EIXO VERTICAL SV 350

KAWASHIMA

3,5 HP

IDEAL PARA CORTADORES DE GRAMA

Modelo	SV 350
Cód. CCM	56-00640
Tipo	Monocilíndrico, 2T, vertical, refrigerado a ar, gasolina
Cilindrada	122 cc
Potência máxima	3,5 HP
Rotação nominal	3400 rpm
Torque máximo	6,5 N.m @ 2600 rpm
Consumo máx. de combustível	544 g/kW/h
Eixo	7/8" x 61,9 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado
Filtro de ar	Seco, com duplo elemento
Sistema de partida	Manual
Combustível	Gasolina e óleo 2T (30:1)
Capacidade do tanque de combustível	1,65 L
Dimensões	361 × 358 × 295 mm
Peso líquido	9,5 Kg

MOTORES 4T COM EIXO VERTICAL GV 401

3,4 HP

IDEAL PARA CORTADORES DE GRAMA

Modelo	GV 401	GV 401
Cód. CCM	56-00850	56-00860
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina	
Cilindrada	144 cc	
Potência máxima	3,4 HP	
Rotação nominal	3600 rpm	
Torque máximo	9 N.m @ 2500 rpm	
Consumo máx. de combustível	420 g/kW/h	
Eixo	7/8" x 61,9 mm	7/8" x 80 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado	
Filtro de ar	Seco	
Sistema de partida	Manual, autorretrátil	
Capacidade do cárter	0,5 L	
Capacidade do tanque de combustível	0,8 L	
Dimensões	360 x 320 x 240 mm	
Peso líquido	7,5 kg	
Destaque	Com sistema de freio de segurança, ideal para cortadores de grama	
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40	

MOTORES 4T COM EIXO VERTICAL GV 400

KAWASHIMA

4 HP

IDEAL PARA CORTADORES DE GRAMA

Modelo	GV 400	GV 400
Cód. CCM	56-00600	56-00610
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina	
Cilindrada	139 cc	
Potência máxima	4 HP	
Rotação nominal	3600 rpm	
Torque máximo	6,3 N.m @ 2500 rpm	
Consumo máx. de combustível	395 g/kW/h	
Eixo	7/8" x 80 mm	7/8" x 61,9 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado	
Filtro de ar	Seco	
Sistema de partida	Manual, autorretrátil	
Capacidade do cárter	0,6 L	
Capacidade do tanque de combustível	1 L	
Dimensões	365 x 291 x 275 mm	
Peso líquido	13,5 kg	
Destaque	Com sistema de freio de segurança, ideal para cortadores de grama	
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40	

MOTORES 4T COM EIXO VERTICAL GV 600

KAWASHIMA

6 HP

IDEAL PARA CORTADORES DE GRAMA

Modelo	GV 600	GV 600
Cód. CCM	56-00620	56-00630
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina	
Cilindrada	173 cc	
Potência máxima	6 HP	
Rotação nominal	3600 rpm	
Torque máximo	9 N.m @ 2500 rpm	
Consumo máx. de combustível	395 g/kW/h	
Eixo	7/8" x 80 mm	7/8" x 61,9 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado	
Filtro de ar	Seco	
Sistema de partida	Manual, autorretrátil	
Capacidade do cárter	0,6 L	
Capacidade do tanque de combustível	1 L	
Dimensões	395 x 346 x 282 mm	
Peso líquido	14,10 kg	
Destaque	Com sistema de freio de segurança, ideal para cortadores de grama	
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40	

MOTORES 4T COM EIXO VERTICAL GV 600-M

KAWASHIMA

Modelo	GV 600-M	GV 600-ME
Cód. CCM	56-00635	56-00636
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina	
Cilindrada	173 cc	
Potência máxima	6 HP	
Rotação nominal	3600 rpm	
Torque máximo	9 N.m @2500 rpm	
Consumo máx. de combustível	395 g/kW/h	
Eixo	7/8" x 61,9 mm	
Sistema de aceleração	Autogovernado	
Filtro de ar	Seco	
Sistema de partida	Manual, autorretrátil	Elétrico* (12V - 7A) e manual
Capacidade do cárter	0,6 L	
Capacidade do tanque de combustível	1 L	
Dimensões	395 x 348 x 282 mm	
Peso líquido	14,10 kg	
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40	

*O equipamento não acompanha bateria.

6 HP

ESPECIAL PARA USO EM RABETAS, TRITURADORES DE GALHOS E LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

MOTORES 4T COM EIXO VERTICAL GV 650

KAWASHIMA

Modelo	GV 650	GV 650
Cód. CCM	56-00660	56-00680
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina	
Cilindrada	196 cc	
Potência máxima	6,5 HP	
Rotação nominal	3600 rpm	
Torque máximo	10 N.m @ 2500 rpm	
Consumo máx. de combustível	395 g/kW/h	
Eixo	7/8" x 61,9 mm	7/8" x 80 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado	
Filtro de ar	Seco	
Sistema de partida	Manual, autorretrátil	
Capacidade do cárter	0,6 L	
Capac. do tanque de combustível	1 L	
Dimensões	385 x 358 x 278 mm	
Peso líquido	12,85 kg	
Destaque	Com sistema de freio de segurança, ideal para cortadores de grama	
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40	

6,5 HP

IDEAL PARA CORTADORES DE GRAMA

MOTORES 4T COM EIXO VERTICAL GV 650-M

KAWASHIMA

Modelo	GV 650-M	GV 650-ME
Cód. CCM	56-00650	56-00670
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina	
Cilindrada	196 cc	
Potência máxima	6,5 HP	
Rotação nominal	3600 rpm	
Torque máximo	10 N.m @ 2500 rpm	
Consumo máx. de combustível	395 g/kW/h	
Eixo	7/8" x 61,9 mm	
Sistema de aceleração	Autogovernado	
Filtro de ar	Seco	
Sistema de partida	Manual, autorretrátil	Elétrico* (12V - 9~18A) e manual
Capacidade do cárter	0,6 L	
Capac. do tanque de combustível	1 L	
Dimensões	385 x 358 x 278 mm	
Peso líquido	16 kg	
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40	

*O equipamento não acompanha bateria.

6,5 HP

VOLANTE CONTRAPESO

ESPECIAL PARA USO EM RABETAS, TRITURADORES DE GALHOS E LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

MOTOR 4T COM EIXO VERTICAL GV 1500

KAWASHIMA

15 HP

COM BOMBA DE ÓLEO

IDEAL PARA
TRATORES CORTADORES DE GRAMA
REBOCADORES DE AVIÃO
POLIDORAS INDUSTRIAIS, ENTRE OUTROS

Modelo	**GV 1500**
Cód. CCM	**56-00770**
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina
Cilindrada	449,4 cc
Potência máxima	15 HP
Rotação nominal	3600 rpm
Torque máximo	30 N.m @ 2500 rp,
Consumo máx. de combustível	390 g/kw/h
Eixo	25,4 x 80 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado
Filtro de ar	Seco
Sistema de partida	Elétrico (12V - 9A a 18A)*
Capacidade do cárter	1,5 L
Capac. do tanque de combustível	Tanque não incluso
Dimensões	460 x 415 x 306 mm
Peso líquido	36 kg
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40

*O equipamento não acompanha bateria.

MOTOR 4T COM EIXO VERTICAL GV 1600

KAWASHIMA

16 HP

COM BOMBA DE ÓLEO

IDEAL PARA
TRATORES CORTADORES DE GRAMA
REBOCADORES DE AVIÃO
POLIDORAS INDUSTRIAIS, ENTRE OUTROS

Modelo	**GV 1600**
Cód. CCM	**56-00690**
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina
Cilindrada	452 cc
Potência máxima	16 HP
Rotação nominal	3600 rpm
Torque máximo	28 N.m
Consumo máx. de combustível	395 g/kW/h
Eixo	25,4 x 79,5 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado
Filtro de ar	Semiseco, com duplo elemento
Sistema de partida	Elétrico (12V - 18A)*
Capacidade do cárter	1,2 L
Capac. do tanque de combustível	Tanque não incluso
Dimensões	432 x 388 x 300 mm
Peso líquido	33 kg
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40

*O equipamento não acompanha bateria.

MOTOR 4T COM EIXO VERTICAL GV 1800

KAWASHIMA

18 HP

COM BOMBA DE ÓLEO

IDEAL PARA
TRATORES CORTADORES DE GRAMA
REBOCADORES DE AVIÃO
POLIDORAS INDUSTRIAIS, ENTRE OUTROS

Modelo	**GV 1800**
Cód. CCM	**56-00780**
Tipo	Monocilíndrico, 4T, vertical, refrigerado a ar, OHV, gasolina
Cilindrada	547 cc
Potência máxima	18 HP
Rotação nominal	3600 rpm
Torque máximo	36,2 N.m @ 2500 rpm
Consumo máx. de combustível	390 g/kw/h
Eixo	25,4 x 80 mm
Sistema de aceleração	Autogovernado
Filtro de ar	Seco
Sistema de partida	Elétrico (12V - 9A a 18A)*
Capacidade do cárter	1,5 L
Capac. do tanque de combustível	Tanque não incluso
Dimensões	480 x 470 x 315 mm
Peso líquido	39 kg
Óleo de lubrificação	SAE 15W-40

*O equipamento não acompanha bateria.

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

230824-V5