NETAFIM™ / AMANCO

SOLUÇÕES EM IRRIGAÇÃO

TUBO DE POLIETILENO (CEGO)

CÓD.: 19-52700

Diâmetro interno	14,2 mm
Espessura	0,9 mm
Pressão máxima de trabalho	3 bar
Tamanho da bobina	500 m
Peso da bobina	20 kg

BOTÃO GOTEJADOR

CÓD.: 19-52800

Taxa de fluxo: 2 l/h

Gotejador autocompensado – com um recurso opcional de anti-drenagem – projetado para proporcionar 100% de uniformidade na distribuição de água e nutrientes. Além disso, eles são constantemente auto-limpantes para evitar o entupimento. Ideal para estufas e viveiros.

MINI FURADOR

CÓD.: 19-53700

Desenvolvido para furar o tubo de polietileno, permitindo a conexão com o botão gotejador.

CONECTOR DE UNIÃO - DENTADO

CÓD.: 19-52900

Medida 16/17 x 16/17 mm
Une o tubo cego em caso de rompimento.

CONECTOR INICIAL

CÓD.: 19-52400

Conecta o tubo gotejador em um tubo de polietileno

CONECTOR DE UNIÃO

CÓD.: 19-52500

Utilizado para unir um tubo gotejador a outro ou em caso de rompimento.

CONECTOR FINAL

CÓD.: 19-52600

Utilizado como tampão no final do tubo gotejador.

Diâmetro interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Espessura da parede (mil)	Pressão de trabalho máx. (bar)	Compatibilidade
Ø 16,2	0.15	6.0	1.00	Streamline™ X 16060

TUBO GOTEJADOR - FITA GOTEJADORA STREAMLINE - X 16060

CÓD.: 19-52300

O tubo gotejador Streamline X 16060 possui 16 mm de diâmetro externo e trabalha até com 1kg de pressão, sendo a vazão do gotejador 1,6 l/h que está inserido a cada 20 cm no tubo.

Diâmetro externo	Pressão	Vazão do gotejador	Distância entre gotejadores	Bobina
Ø 16 mm	1 kg	1,6 l/h	20 cm	1000 metros

ASPERSOR

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Nível de uniformidade de distribuição sem precedentes: eficiência máxima do uso de água devido ao seu exclusivo braço que oferece alta uniformidade.
- Com relação a vazão e ao espaçamento, a uniformidade de distribuição dos aspersores é a mais alta do mercado.
- Pode ser instalado em conjuntos sólidos ou em suportes removíveis no campo.
- Produzido com materiais resistentes a raios UV, a todas as condições climáticas e nutrientes injetados em aplicações agrícolas.
- Pode ser incorporado à oferta completa de produtos de aspersão Netafim™: suporte de aspersores tubos flexíveis e outros acessórios desenvolvidos especialmente para oferecer soluções completas e profissionais.

Para vegetais e plantações em campo aberto, viveiros em campo aberto, germinação de plantação e resfriamento de pomares.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ASPERSORES

Cód. CCM	Tamanho do bocal (mm)	Código de cor	Pressão de trabalho (bar)	Vazão (l/h)	Diâmetro de irrigação (m)*	Precipitação (mm/hh) Espaçamento (m x m) 10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12
19-53000	2,9 + 1,8	Laranja + Verde limão	2,0	608	19	5.1	4.6	4.2	3.9
			2,5	680	20	5.7	5.1	4.7	4.3
			3,0	745	20	6.2	5.6	5.2	4.8
19-53100	3,2 + 1,8	Verde + Verde limão	2,0	724	18	6.1	5.5	5.0	4.7
			2,5	810	21	6.8	6.1	5.6	5.2
			3,0	887	21	7.4	6.7	6.2	5.7

*Pelo menos 0,5 mm/h

CU = ou > que 92%	CU = ou > 88% e < 92%	CU = ou > 86% e < 88%	CU < 86%

NETAFIM / AMANCO

MICROASPERSOR GYRONET 70

CÓD.: 19-53400

Microaspersor utilizado em fruticultura, modelo com vazão de 70l/h. Já vem com tubo de conexão de 60cm.

MICROASPERSOR GYRONET 90

CÓD.: 19-53500

Microaspersor utilizado em fruticultura, modelo com vazão de 90l/h. Já vem com tubo de conexão de 60cm.

ESTACA PARA MICROASPERSOR

CÓD.: 19-53600

Estaca para ser utilizada junto com o microaspersor para deixá-lo em pé a uma altura de 30 cm.

- O mecanismo anti-insetos evita a entrada de insetos na área do bico dos microaspersores.
- Microaspersor feito de materiais plásticos resistentes a todos os agroquímicos e condições climáticas.
- Especialmente projetado para árvores frutíferas, pomares, árvores e cultivos perenes.
- Pode ser usado na mitigação de geada e/ou Sistemas de irrigação de resfriamento.
- peças modulares, simples e de serviço confiável e duradouro.

FILTRO MANUAL

CÓD.: 19-53200

Filtro de alta durabilidade, utilizado em sistemas de gotejamento para vazões de até 15 m³/h.
Filtro manual Y 2” - BSP.
Discos de 120 mm PN8.
Lavável.

FILTRO MANUAL

CÓD.: 19-53300

Filtro de alta durabilidade, utilizado em sistemas de gotejamento para vazões de até 15 m³/h.
Filtro manual Y 1,5” - BSP.
Discos de 120 mm PN8.
Lavável.

Produto distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100