KAWASHIMA

PERFURADORES DE SOLO
E ACESSÓRIOS

KAWASHIMA

PERFURADOR DE SOLO ED 43-BD

BROCA DE ESPIRAL DUPLO - 150 MM | AÇO COM VÍDIA | 42,7 CC

Modelo	ED 43-BD
Cód. CCM	43-05000
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	150 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima M-4300
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	42,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,1 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg
Peso líquido da broca	4,5 kg

KAWASHIMA

PERFURADOR DE SOLO ED2 43-BD

BROCA DE ESPIRAL DUPLO - 150 MM | AÇO COM VÍDIA | 42,7 CC

Modelo	ED2 43-BD
Cód. CCM	43-05008
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	150 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima M-4300
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	42,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,1 L
Peso líquido (sem broca)	8,9 kg
Peso líquido da broca	4,5 kg

KAWASHIMA

PERFURADOR DE SOLO ED 52-BD

BROCA DE ESPIRAL DUPLO - 200 MM | AÇO COM VÍDIA | 51,7 CC

Modelo	ED 52-BD
Cód. CCM	43-05001
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	200 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima M-5200
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	51,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,1 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg
Peso líquido da broca	6,5 kg

KAWASHIMA

PERFURADOR DE SOLO ED2 52-BD

BROCA DE ESPIRAL DUPLO - 200 MM | AÇO COM VÍDIA | 51,7 CC

Modelo	ED2 52-BD
Cód. CCM	43-05009
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	200 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima M-5200
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	51,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,1 L
Peso líquido (sem broca)	8,9 kg
Peso líquido da broca	6,5 kg

PERFURADORES DE SOLO ED - SEM BROCA

KAWASHIMA

Modelo	ED 43-S
Cód. CCM	43-05004
Motor	Kawashima M-4300
Cilindrada	42,7 cc

Modelo	ED 52-S
Cód. CCM	43-05005
Motor	Kawashima M-5200
Cilindrada	51,7 cc

Modelo	ED 62-S
Cód. CCM	43-05060
Motor	Kawashima M-6200
Cilindrada	61,5 cc

Tipo	Perfurador de solo sem broca
Diâmetro de encaixe	20 mm
Caixa de redução	30:1
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Capac. do tanque de combustível	1,1 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg

PERFURADORES DE SOLO ED2 - SEM BROCA

KAWASHIMA

Modelo	ED2 43-S
Cód. CCM	43-05006
Motor	Kawashima M-4300
Cilindrada	42,7 cc

Modelo	ED2 52-S
Cód. CCM	43-05007
Motor	Kawashima M-5200
Cilindrada	51,7 cc

Tipo	Perfurador de solo sem broca
Diâmetro de encaixe	20 mm
Caixa de redução	30:1
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Capac. do tanque de combustível	1,1 L
Peso líquido (sem broca)	8,9 kg

KAWASHIMA SERIE E

PERFURADOR DE SOLO ED 43E-BS

BROCA DE ESPIRAL SIMPLES - 150 MM | AÇO COM VÍDIA | 42,7 CC

Modelo	ED 43E-BS
Cód. CCM	43-05041
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	150 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima Serie E M 4300-E
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	42,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,2 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg
Peso líquido da broca	3,5 kg

KAWASHIMA SERIE E

PERFURADOR DE SOLO ED 43E-BD

BROCA DE ESPIRAL DUPLO - 150 MM | AÇO COM VÍDIA | 42,7 CC

Modelo	ED 43E-BD
Cód. CCM	43-05044
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	150 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima Serie E M 4300-E
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	42,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,2 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg
Peso líquido da broca	4,5 kg

KAWASHIMA SERIE E

PERFURADOR DE SOLO ED 52E-BS

BROCA DE ESPIRAL SIMPLES - 200 MM | AÇO COM VÍDIA | 51,7 CC

Modelo	ED 52E-BS
Cód. CCM	43-05043
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	200 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima Serie E M 5200-E
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	51,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,2 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg
Peso líquido da broca	5,6 kg

KAWASHIMA SERIE E

PERFURADOR DE SOLO ED 52E-BD

BROCA DE ESPIRAL DUPLO - 200 MM | AÇO COM VÍDIA | 51,7 CC

Modelo	ED 52E-BD
Cód. CCM	43-05045
Tipo	Perfurador de solo
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm
Diâmetro da broca	200 mm
Comprimento da broca	800 mm
Motor	Kawashima Serie E M 5200-E
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Cilindradas	51,7 cc
Capac. do tanque de combustível	1,2 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg
Peso líquido da broca	6,5 kg

PERFURADORES DE SOLO EDE-S - SEM BROCA

KAWASHIMA SERIE E

Modelo	ED 43E-S
Cód. CCM	43-05040
Motor	Kawashima Serie E M 4300-E
Cilindrada	42,7 cc

Modelo	ED 52E-S
Cód. CCM	43-05042
Motor	Kawashima Serie E M 5200-E
Cilindrada	51,7 cc

Tipo	Perfurador de solo sem broca
Diâmetro de encaixe	20 mm
Caixa de redução	30:1
Tipo do motor	Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Capac. do tanque de combustível	1,2 L
Peso líquido (sem broca)	10,3 kg

PERFURADOR DE SOLO ED SEM BROCA E SEM MOTOR

Cód. CCM	43-05002
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm

PERFURADOR DE SOLO ED2 SEM BROCA E SEM MOTOR

Cód. CCM	43-05003
Caixa de redução	30:1
Diâmetro de encaixe	20 mm

KAWASHIMA

BROCAS DE ESPIRAL DUPLO

AÇO COM VÍDIA

Ø DE ENCAIXE 20 MM

Cód. CCM	Dimensões
43-15711	60 x 800 mm
43-15721	80 x 800 mm
43-15493	100 x 800 mm
43-15751	120 x 800 mm
43-15383	150 x 800 mm
43-15503	200 x 800 mm
43-15763	250 x 800 mm
43-15513	300 x 800 mm

KAWASHIMA

BROCAS DE ESPIRAL DUPLO

AÇO LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA

Ø DE ENCAIXE 20 MM

Cód. CCM	Dimensões
43-15714	60 x 800 mm
43-15724	80 x 800 mm
43-15494	100 x 800 mm
43-15384	150 x 800 mm
43-16414	200 x 800 mm
43-15764	250 x 800 mm
43-15514	300 x 800 mm

KAWASHIMA

BROCAS DE ESPIRAL SIMPLES

AÇO COM VÍDIA

Ø DE ENCAIXE 20 MM

Cód. CCM	Dimensões
43-15382	150 x 800 mm
43-15502	200 x 800 mm

FACA PARA BROCAS - AÇO COM VÍDIA

KAWASHIMA

AÇO COM VÍDIA

Cód. CCM	P/ Broca	Referência*
43-15504	100 mm	0 e 1
43-15750	100 mm	3
43-15505	120 mm	1
43-15506	150 mm	0 e 1
43-15756	150 mm	2 e 3
43-15507	200 mm	0 e 1
43-15757	200 mm	2 e 3
43-15760	250 mm	3
43-15508	250 mm	0 e 1
43-15509	300 mm	0 e 1
43-15770	300 mm	3

*O campo "Referência" indica o último número do código CCM da broca compatível.
Compatível com brocas simples e de duplo espiral, de acordo com a referência.

FACA PARA BROCAS - AÇO LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA

PARA ESPIRAL DUPLO

AÇO LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA

*O campo "Referência" indica o último número do código CCM da broca compatível.
Compatíveis somente com brocas de duplo espiral.
Consulte o código da sua broca antes de fazer o pedido.

KAWASHIMA

Cód. CCM	P/ Broca	Referência*
43-16410	60 mm	4
43-16550	80 mm	4
43-16560	100 mm	4
43-16580	150 mm	4
43-15758	150 mm	2 e 3
43-16590	200 mm	4
43-15755	200 mm	2 e 3
43-16600	250 mm	4
43-15769	250 mm	2 e 3
43-16610	300 mm	4
43-15779	300 mm	2 e 3

EXTENSÕES PARA BROCAS

KAWASHIMA

Cód. CCM	Ø de encaixe	Comprimento
43-15671	20 mm	300 mm
43-15672	20 mm	400 mm
43-15673	20 mm	500 mm
43-15674	20 mm	600 mm
43-15675	20 mm	800 mm

PINO TIPO GRAMPO

KAWASHIMA

Cód. CCM	Descrição
43-15521	Pino roliço D8 com trava. Para brocas, extensores e amortecedores

KAWASHIMA

BROCA DE PLANTIO PARA PERFURADOR DE SOLO

Cód. CCM	Diâmetro máximo	Ø de encaixe
43-15800	Ø 260 mm	20 mm

PONTOS COM REFORÇO EM VÍDIA

AMORTECEDOR PARA PERFURADOR DE SOLO

KAWASHIMA

ACESSÓRIO OPCIONAL QUE REDUZ A TREPIDAÇÃO NOS BRAÇOS DO OPERADOR.

Cód. CCM	Ø de encaixe
43-15676	20 mm

COMPATÍVEL COM TODA LINHA DE PERFURADORES DE SOLO KAWASHIMA E MODELOS DE OUTRAS MARCAS COM ENCAIXE DE Ø 20 MM

Imagem ilustrativa.

Produtos importados e distribuídos por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

220325-V7