



LANCAMENTO

## PULVERIZADOR COSTAL PCG 2625-A

O pulverizador Kawashima PCG 2625-A é um equipamento prático e versátil graças as suas duas lanças, uma com bico leque triplo e outra com bico cônico, que permitem sua utilização para a aplicação de herbicidas e fungicidas em áreas de plantio e também em animais.

Possui design moderno, com tanque de 25 litros, excelente rendimento para a pulverização de grandes áreas com eficiência e praticidade.

Além disso, o pulverizador Kawashima 2625-A é compatível com diversos modelos de bicos que permitem diversas possibilidades de utilização.

## ACOMPANHAM DUAS LANÇAS DE PULVERIZAÇÃO



## Lança com 3 bicos leques

A lança de três bicos leques é um acessório de grande eficácia, pois permite e aplicação de herbicidas em uma área maior e mais distante, se comparada a lança de dois bicos.

Nesse tipo de bico, o líquido é pulverizado em formato "V", que concentra o líquido na área central da pulverização e em seguida expande gradativamente.

## Lanca com bico cônico

O bico cônico possui como característica principal sua grande capacidade de penetração durante o processo de aplicação de inseticidas e fungicidas, sendo ideal para a pulverização em culturas com grande massa foliar como pomares de café e laranja.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Cód. 33-26700 - BICO LEQUE DUPLO S METAL

Cód. 33-51811 - BICO PLASTICO 2 GICLE



Cód. 33-26920 - PONTEIRA C/5 BICOS CIRCULAR

Cód. 33-26870 - PONTEIRA C/4 BICOS LEQUE

Cód. 33-26860 - PONTEIRA C/5 BICOS LEOUE



| Modelo                    | PCG 2625-A                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. CCM                  | 33-00301                                                                                                                            |
| Tipo                      | Pulverizador Costal a Gasolina                                                                                                      |
| Capac. do tanque químico  | 25 L                                                                                                                                |
| Vazão máxima              | 8 l/min.                                                                                                                            |
| Pressão máxima            | 24,5 bar / 355 libras                                                                                                               |
| Motor                     | 2T, refrigerado a ar, monocilíndrico                                                                                                |
| Cilindradas               | 25,4 cc                                                                                                                             |
| Carburador                | Diafragma                                                                                                                           |
| Capac. do tanque de comb. | 0,9 L                                                                                                                               |
| Dimensões                 | 460 x 350 x 620 mm                                                                                                                  |
| Peso líquido              | 10,9 kg                                                                                                                             |
|                           | Cód. CCM Tipo Capac. do tanque químico Vazão máxima Pressão máxima Motor Cilindradas Carburador Capac. do tanque de comb. Dimensões |



www.ccmdobrasil.com.br info@ccmdobrasil.com.br Fone:(41) 2141-9100 Fax:(41) 3277-3933 Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.